



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: GRP36200
Nome Articolo	: Tappetino da pavimento PIG® Grippy® Floor Mat Rotolo con fondo adesivo
Assorbe	: Acqua; Grassi; Oli
Contenuto/Imballaggio	: 1 Rotolo
Colore Prodotto	: Nero o Grigio
Dimensioni	: 91 cm x 30 m
Composizione	: Assorbente - Polipropilene; Retro dell'adesivo - Materiale Adesivo Brevettato
Assorbenza	: 30 litri
Peso per Imballaggio	: 11,35 Kg

Descrizione

- Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo si posiziona senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti; intrappola lo sporco, il sale e l'umidità per fare in modo che non venga spostato in giro. L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente
- PIG Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum
- Resistenza estrema che sopporta il traffico più pesante – anche di muletti - Rimane in posizione fino a 3-6 mesi, a seconda delle condizioni e del traffico sostenuto; ha un impatto ambientale inferiore del 91% rispetto ai tappetini da noleggiare. (Rapporto completo pubblicato solo in inglese e disponibile su richiesta)
- Facile da usare: stendete una copertura continua per entrate, passaggi pedonali senza spazi vuoti, increspature o sovrapposizioni che causano scivolamenti e inciampamenti
- Facile da personalizzare: permette di creare tappetini di dimensioni personalizzate per aree di passaggio e punti con problemi di bagnato

NOTA

: Tappetino da pavimento PIG® Grippy® Floor Mat con fondo adesivo e Tappetino assorbente con fondo adesivo PIG® Grippy® :

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

Il tappeto PIG® Grippy® Floor Mat dovrebbe essere sostituito in caso presenti segni di usura o danneggiamento e deve essere sostituito in ogni caso ogni 3-6 mesi, a seconda delle condizioni e del traffico sostenuto.

I tappetini Tappetini assorbente con fondo adesivo PIG® Grippy® devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

Temperatura di conservazione: conservare tra 0°C - 49°C

Limite di temperatura: temperature superficiali da 13°C - 49°C

Certificazioni e approvazioni

: DIN 51130:2014 – R13

Tappetino da pavimento PIG Grippy Floor Mat con fondo adesivo è classificato come resistenza antiscivolo R13 secondo DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in ambienti di lavoro e aree di lavoro dove è aumentato il rischio di scivolamento a causa di grassi, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice eccetera.

BS7976-2:2002+A1:2103 - basso potenziale di scivolamento

I Test secondo BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 hanno dimostrato un basso potenziale di scivolamento sia in condizioni umide che in asciutte

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Classificazione al fuoco Bfl-s1 quando provato secondo la norma BS EN 13501-1

NFSI certificato

Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta aderenza, come quella del Tappetino da pavimento PIG Grippy Floor Mat con fondo adesivo, hanno dimostrato di ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.